

TRANSPARENTE PLASTPLATER

AKRYL | PLEXIGLAS | PVC



Har du tenkt på hvor mye du kan gjøre med plastplater?

Skilt, innredning, møbler, avskjerming ute, beskyttelse mot været, og de kan også brukes i stedet for skjørt glass. Bruksområdene er nærmest ubegrenset for plater i akryl og PVC. Et soleklart valg til hobbybruk med andre ord.

AKRYL PLEXIGLAS

Akrylplast er fargeløs, transparent og har overflateglans. Siden materialet er svært motstandsdyktig mot sol, vær og vind, er det ideelt å bruke ute og inne. Vanlige bruksområder er skilt, innredning, møbler, avskjerming ute, beskyttelse mot været, drivbenker og i stedet for skjørt glass. Materialet er resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl Plexiglas

Farge: Klar

Tykkelse: 3 mm

Størrelse: 750 x 600, 750 x 1200, 750 x 1500 mm

Resirkulerbar: Ja

Flere versjoner på forespørsel.

BEARBEIDING AV AKRYL

Ved bearbeiding skal platen alltid festes ordentlig for å unngå vibrasjoner. Bruk hansker og vernebriller.

Hulltaking: Tre-/metallbor med spissvinkel på 60-90 grader.

Unngå å presse for hardt. La i stedet boret skjære vekk materialet. Høy hastighet unntatt ved start og avslutning.

Kapping: Fintannet håndsag. Fintannet stikksag uten pendelbevegelse. Sirkelsag, bruk blad av HSS-stål, maks. 40 m/s og tannvinkel på 30-40 grader.

Kantbearbeiding: Begynn med en metallskrape for å fjerne grader på snittoverflaten. Slip deretter med sandpapir i tre trinn, 60, 220 og til slutt 400/600. Sistnevnte bare i våt tilstand. For å få en glassklar finish kan du polere med polervoks, f.eks. Autosol.



PVC

PVC er en av de vanligste plasttypene og har en rekke nyttige egenskaper. Materialet har utmerket kjemikalieresistens og god værbestandighet. Derimot påvirkes det av solens UV-stråler og eldes noe med tiden. PVC er svært slagfast og passer utmerket til gjenstander som må tåle litt tøff behandling. Vanlige bruksområder er Skilt, beskyttelse mot været, takmateriale, avskjerming og til ulike formål i hjemmet, f.eks. skobeskyttelse. Materialet er resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Farge: Klar

Tykkelse: 1,5 mm

Størrelse: 600 x 1200, 1000 x 2100 mm

Resirkulerbar: Ja

Flere versjoner på forespørsel.

BEARBEIDING AV PVC

Ved bearbeiding skal platen alltid festes ordentlig for å unngå vibrasjoner. Bruk hansker og vernebriller.

Hulltaking: Tre-/metallbor med spissvinkel på 60-90 grader. Unngå å presse for hardt. La i stedet boret skjære vekk materialet. Høy hastighet unntatt ved start og avslutning.

Kapping: Fintannet håndsag. Fintannet stikksag uten pendelbevegelse. Sirkelsag, bruk blad av HSS-stål, maks. 40 m/s og tannvinkel på 30-40 grader.