

TRANSPARENTA PLASTSKIVOR

AKRYL | PLEXIGLAS | PVC



Har du tänkt på hur mycket du kan göra med plastskivor?

Skyltar, inredning, möbler, avskärmningar utomhus, väderskydd. Det kan också användas istället för ömtåligt glas. Användningsområdena är närmast obegränsade för skivor i akryl och PVC. Ett glasklart val för dina hobbyarbeten, med andra ord.

AKRYL PLEXIGLAS

Transparenta akrylskivor med ytglans. Tack vare att materialet är mycket motståndskraftigt mot sol, väder och vind är det idealiskt att använda både inne som ute. Vanliga användningsområden är skyltar, inredning, möbler, avskärmningar utomhus, väderskydd, drivbänkar och istället för ömtåligt glas. Materialet går att återvinna.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl Plexiglas

Färg: Klar

Tjocklek: 3 mm

Format: 750 x 600, 750 x 1200, 750 x 1500 mm

Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan

ATT BEARBETA AKRYL

Vid bearbetning skall skivan alltid fästas ordentligt för att undvika vibrationer. Kom ihåg att alltid använda handskar och skyddsglasögon.

Håltagning: Trä-/metallborr med spetsvinkel 60-90 grader.

Undvik att trycka för hårt utan låt borren skära undan materialet. Hög hastighet förutom vid start och slut.

Kapning: Fintandad handsåg. Fintandad sticksåg utan pendelrörelse. Cirkelsåg, använd klinga av HSS stål max 40 m/s och tandvinkel 30-40 grader.

Kantbearbetning: Börja med att sickla med en metallsickel för att få bort grader på snittytan. Slipa därefter med sandpapper i tre steg, 60, 220 och slutligen 400/600. Det senaste endast i vått tillstånd. För att få glasklar finish, polera med polervax, t.ex. Autosol.



PVC

PVC är en av de vanligaste plasterna och har en rad användbara egenskaper. Materialet har utmärkt kemikalieresistens och god väderbeständighet. Däremot påverkas det av solens UV-strålning och åldras något med tiden. PVC är dock mycket slagtåligt och passar utmärkt för ändamål som ska klara tuffare behandling. Skyltar, väderskydd, takmaterial, avskärmningar och till olika ändamål i hemmet, t.ex. skoskydd. Materialet går att återvinna.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)

Färg: Klar

Tjocklek: 1,5 mm

Format: 600 x 1200, 1000 x 2100 mm

Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan

ATT BEARBETA PVC

Vid bearbetning skall skivan alltid fästas ordentligt för att undvika vibrationer. Använd handskar och skyddsglasögon.

Håltagning: Trä-/metallborr med spetsvinkel 60-90 grader.

Undvik att trycka för hårt utan låt borren skära undan materialet. Hög hastighet förutom vid start och slut.

Kapning: Fintandad handsåg. Fintandad sticksåg utan pendelrörelse. Cirkelsåg, använd klinga av HSS-stål, max 40 m/s och tandvinkel 30-40 grader.